

**KONTAKT:**  
Przedstawiciel Handlowy  
tel. 730 523 294  
[www.iduna.com.pl](http://www.iduna.com.pl)  
[biuro@iduna.com.pl](mailto:biuro@iduna.com.pl)



**UNIGRAFTER**  
Usuwa farby, kleje, gumy  
Spray

## 1. WSTĘP

UNIGRAFTER jest najsilniejszym preparatem, który kiedykolwiek wprowadzono do aerozolu. UNIGRAFTER szybko usuwa kleje, graffiti i gumy do żucia z dowolnej powierzchni. UNIGRAFTER jest mieszaniną silnych rozpuszczalników, które działają synergicznie w celu szybkiej penetracji, poluzowania i rozpuszczenia farby czy kleju. UNIGRAFTER jest preparatem żelowym dzięki czemu może być stosowany na powierzchniach pionowych bez marnotrawstwa materiału.

## 2. JAK DZIAŁA

UNIGRAFTER jest szybkim, wielofunkcyjnym produktem, który przenika poprzez kleje i farby bez użycia niebezpiecznych substancji na bazie chloru. Użyj preparatu UNIGRAFTER na różnych powierzchniach by usunąć graffiti, gumę do żucia, pozostałości uszczelek, a nawet farbę. Ten wszechstronny produkt trzyma się nawet pionowych powierzchni i można go łatwo zmyć wodą

## 3. KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI

UNIGRAFTER jest uniwersalnym produktem, który może być stosowany do usuwania wielu klejów i farb. Jest szybki i w formie żelu, dzięki czemu może być stosowany na powierzchniach pionowych. Usuwa gumę do żucia, graffiti, kleje, markery, atramenty, naklejki, resztki uszczelek i pozostałości uszczelnień. UNIGRAFTER może być nawet używany jako konwencjonalny preparat usuwający farby.

## 4. SPOSÓB UŻYCIA

Chronić miejsca przed niepożądanym nadmiernym spryskaniem, nosić rękawiczki i okulary. Należy zabezpieczyć podłogę przed ewentualnymi odpryskami materiału. Należy mieć pojemnik na zdejmowaną powłokę farby. Zaleca się przygotowanie tkanin lub ręczników papierowych, celem utrzymania obszaru pracy w czystości. Przed ponownym malowaniem należy przetrzeć oczyszczone powierzchnie wilgotną szmatką i papierem ściernym.

## 5. ZASTOSOWANIA

UNIGRAFTER można stosować do: kamienia, tworzyw sztucznych wzmocnionych szkłem, cegły, betonu, metali (stalowych i kolorowych), a nawet tekstyliów, które zostały wstępnie przetestowane pod względem kompatybilności.

## 6. WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamówienia należy kierować do naszego BIURA (adres j.w.).  
Opakowania: 500 ml. (przy zamówieniu 2 szt. Rabat 5%.)

## 7. ZALECENIA SPECJALNE

właściwie nie są konieczne; materiał może być bezpiecznie stosowany pod warunkiem przestrzegania normalnych, zwykłych zasad bezpieczeństwa pracy, unikać bezpośrednio (niepotrzebnego) kontaktu ze skórą,

czas przechowywania, w zamkniętych opakowaniach, 1 rok w temp. od 5<sup>o</sup> C do 30<sup>o</sup> C.