

UNIWRAP

ELASTYCZNA TAŚMA

Informacje ogólne



UNIWRAP jest wysokowytrzymałościową, etylenopropylenową (**EPDM**) elastyczną taśmą, jednostronnie chropowatą, zapewniającą przyczepność, podczas opasania dokota rurociągu.

Może być zamykana samo-zczepnie systemem „velcro”. Odporny na ciśnienie **UNIWRAP** posiada własność sześciokrotnego wydłużenia swej oryginalnej długości. Jest stosowany jako błyskawiczne uszczelnienie każdego wycieku nawet w najtrudniejszych warunkach.

UNIWRAP uszczelni wyciek z rurociągu pracującego pod ciśnieniem aż do 8 bar i może być stosowany tak przy rozgałęzieniach rur, na kolankach jak i na prostych odcinkach.

Zakres zastosowań



UNIWRAP można stosować w połączeniu z **UNIREP 28 Aqua Stick** nakładając porcję zmieszanego już materiału bezpośrednio na miejsce wycieku lub w miejsce osłabionych ścianek rurociągu.

UNIWRAP dociska epoksyd wprost w miejsce defektu i pokonuje ciśnienie medium aż do momentu gdy **UNIREP28** w pełni się utwardzi.

Zapewnia to od razu szczelność w miejscu pęknięcia, otworu lub innego źródła wycieku, naprawione miejsce opasać bandażem **UNIREP 80 - SYNTHOGLASS**.

Można również ten sam bandaż **UNIREP 80 SYNTHOGLASS** nałożyć na wcześniej założoną taśmę elastomerową **UNIWRAP** - bez jej zdejmowania – i w ten sposób zapewnić pełną trwałość połączenia, tym samym długotrwałą szczelność naprawionego miejsca.